

Tabulka prostupu tepla U_w okna ELEGANCE při různém zasklení U_g

hodnota U_w okna	při použití skla s hodnotou U_g	při použití distančního rámečku
1,3 W/(m ² .K)	1,1 W/(m ² .K)	Chromatech plus, Nirotec 0,15, Swisspacer, TGI-Spacer a Chromatech Ultra
1,2 W/(m ² .K)	1,1 W/(m ² .K)	Super Spacer
1,2 W/(m ² .K)	1,0 W/(m ² .K)	Chromatech plus, Nirotec 0,15, Swisspacer, TGI-Spacer a Chromatech Ultra
1,0 W/(m ² .K)	0,7 W/(m ² .K)	Chromatech plus, Nirotec 0,15 a Swisspacer
0,98 W/(m ² .K)	0,7 W/(m ² .K)	TGI-Spacer a Chromatech ultra
0,97 W/(m ² .K)	0,7 W/(m ² .K)	Super Spacer
0,94 W/(m ² .K)	0,6 W/(m ² .K)	Chromatech plus a Nirotec 0,15
0,93 W/(m ² .K)	0,6 W/(m ² .K)	Swisspacer
0,91 W/(m ² .K)	0,6 W/(m ² .K)	TGI-Spacer a Chromatech ultra
0,90 W/(m ² .K)	0,6 W/(m ² .K)	Super Spacer