

Návod na zaměření okenních parapetů

1. Návod na zaměření vnitřních okenních parapetů:

Zaměření délky parapetu:

Výrobní rozměr délky vnitřního parapetu záleží na tom, zda jej budeme zasekávat do zdi či nikoliv, zda je špaleta kolmá nebo se nám rozevívá a zda bude parapet přesahovat přes topné těleso.

Pokud nebudeme parapet zasekávat do zdi, tak změříme délku špalety a odečteme při použití PVC krytek **6 mm** a u zahranění boků parapetu odečteme **3 mm**.

Pokud budeme parapet zasekávat do zdi, tak změříme délku špalety a přičteme **min. 20 mm**. Potom bude parapet zasekán **10 mm** na každé straně ve zdi, ale může to být samozřejmě i více.

V případě, že špalety nejsou kolmé nýbrž rozevřené, musíme postupovat při stanovení délky vnitřního parapetu tak, že změříme délku špalety v nejrozevřenějším místě a přičteme min. 20 mm. Parapet načisto upravíme na stavbě. Pokud zákazník bude chtít objednat parapet nařezaný včetně šikmin, musí dodat okótovaný náčrt každého parapetu.

Zaměření hloubky parapetu:

Hloubku (šířku) vnitřního parapetu zaměříme od rámu okna nebo od podkladového profilu pod oknem (parapet se standardně zasouvá pod okno) k hraně omítnuté špalety. K takto naměřené hodnotě připočteme tloušťku nosu parapetu (**DTD - 25 mm, PVC ParapetRS - 15 mm**) a mezeru mezi nosem a zdí min. 10 mm. (šířka + nos + mezeru).

Pokud bude parapet přesahovat přes topné těleso, musí se do parapetu vyříznout otvor pro větrací mřížku. V nabídce máme plastové nebo hliníkové větrací mřížky v mnoha rozměrech a dekorech. Touto úpravou docílíme volného proudění teplého vzduchu k oknu, aby nedocházelo k rosení skel okna.

V objednávce se vždy udávat přesný (čistý) rozměr parapetu. Délku uvádíme bez bočních krytek a šíří včetně nosu a mezery mezi nosem a zdí!!!

2. Návod na zaměření venkovních okenních parapetů:

Zaměření délky parapetu:

Výrobní rozměr délky venkovního parapetu záleží na tom, zda jej budeme usazovat před nanesením fasádní omítky (parapet bude zasahovat do omítky) nebo jej budeme usazovat až když budou omítky hotové (parapet bude k omítce).

Pokud budeme parapet usazovat před nanesením omítky, tak zaměříme délku špalety tak, aby parapet zasahoval **15 mm** do omítky na každé straně a odečteme celkem **8-10 mm** kvůli síle stěn krytek a dilataci (tepelná roztažnost parapetu, počítáme **1 mm/1 bm**). Použijí se krytky PŘED omítkové.

Pokud máme omítky hotové, zaměříme délku špalety od ostění k ostění a odečteme celkem u **PVC krytek 8-10 mm** a u **Hliníkových krytek 6-8 mm** kvůli síle stěn krytek a dilataci (tepelná roztažnost parapetu, počítáme **1 mm/1 bm**).

PVC krytky přilepte k omítce (parapet bude dilatovat v krytce). Hliníkové krytky nasadte na parapet tak, aby vám zůstala mezera mezi parapetem a krytkou cca. **1 mm** a při usazení parapetu nechte mezera mezi krytkou a ostěním **1-2 mm**. Tuto spáru vyplňte pružným akrylovým tmelem pro venkovní použití, které je odolné proti UV záření (dilataci parapetu bude vyrovnávat tmel). Velikost těchto vůlí také záleží na tom, ve kterém ročním období budete parapet usazovat a jaký má parapet dekoru. Použijí se krytky **PO** omítkové.

Při omítnutí venkovní špalety musí špaleta lícovat s vnitřní hranou krytky. Jelikož je nepřípustné aby byly boční krytky osazeny na parapet pod jiným úhlem než 90°, nesmí být venkovní špaleta rozevřena.

Pokud máme sestavu oken, kde se musí parapety nastavovat, doporučujeme max. délku parapetů **3 m**. (pokud potřebujeme délku parapetu 12 m, nenapojíme 2x6m, ale doporučuje se 4x3m, aby se nám parapety nezvlínily).

Zaměření hloubky parapetu:

Hloubku (šířku) venkovního parapetu si zákazník volí obvykle s ohledem na dostatečnou vzdálenost odkapu stékající vody od fasády. Šíře se měří od první parapetní drážky v rámu okna nebo od parapetní lišty pod rámem okna po hranu omítnuté špalety. Zákazník si vždy připočte velikost přesahu parapetu, který je cca. **30-50 mm** (s dodržením daných šířek, ve kterých se parapet dodává). Pokud se budou parapety usazovat před zateplením, potom je nutné přičíst ještě toto zateplení. Šíře boční strany krytky je u PVC krytky **25 mm** a u Hliníkové krytky **30 mm**.

V objednávce vždy udávat přesný (čistý) rozměr parapetu. Délku uvádíme bez bočních krytek a šíři včetně nosu a mezery mezi nosem a zdí!!!